

UL1007 Hook-up Wire 连接线

Tinned or bare, stranded or solid copper conductor, 32-16 AWG, Lead free PVC insulation

导体使用 32-16 AWG 单根或绞合裸铜或镀锡铜线, 无铅聚氯乙烯绝缘

PRODUCT DESCRIPTION 产品说明



E148000 AWM STYLE 1007 AWG NO. 80C 300V VW-1 --- c AWM I A/B 80C 300V FT1 -F- -LF- PCXX LTK

- Rated temperature 额定温度 : 80°C
- Rated voltage 额定电压 : 300V
- Reference standard 参考标准 :
UL 758, UL1581 & CSA C22.2 No. 210
- Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test
通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
- Halogen-free Substitution: UL10982 & UL3385
无卤物料替代方案 : UL10982 及 UL3385

Conductor 导体			Insulation 绝缘		Max. DC Resistance at 20°C 最大电阻 (ohm/km)
AWG 线规	No./mm 线数/ 线径	Diameter 线径 (mm)	Thickness 厚度 (mm)	Diameter 外径 (mm)	
30	7/0.10	0.30	0.41	1.12	381
28	7/0.127	0.38	0.41	1.20	239
26	7/0.16	0.48	0.41	1.30	150
24	11/0.16	0.61	0.41	1.43	94.2
22	17/0.16	0.76	0.41	1.58	59.4
20	26/0.16	0.94	0.41	1.76	36.7
18	41/0.16	1.18	0.41	2.00	23.2
16	26/0.254	1.49	0.41	2.32	14.6

UL1015 Hook-up Wire 连接线

Tinned or bare, stranded or solid copper conductor, 30-3/0 AWG, Lead free PVC insulation

导体使用 30-3/0 AWG 单根或绞合裸铜或镀锡铜线, 无铅聚氯乙烯绝缘

PRODUCT DESCRIPTION 产品说明



E148000 AWM STYLE 1015 AWG NO. 105C 600V VW-1 --- c AWM I A/B 105C 600V FT1 -F- -LF- PCXX LTK

- Rated temperature 额定温度 : 105°C
- Rated voltage 额定电压 : 600V
- Reference standard 参考标准 :
UL 758, UL1581 & CSA C22.2 No.210
- Passes UL VW-1 & CSA FT1 vertical flame test
通过 UL VW-1 及 CSA FT1 垂直耐燃测试
- Halogen-free Substitution: UL11028 & UL3386
无卤物料替代方案 : UL11028 及 UL3386

Conductor 导体			Insulation 绝缘		Max. DC Resistance at 20°C 最大电阻 (ohm/km)
AWG 线规	No./mm 线数/ 线径	Diameter 线径 (mm)	Thickness 厚度 (mm)	Diameter 外径 (mm)	
28	7/0.127	0.38	0.79	1.95	239
26	7/0.16	0.48	0.82	2.12	150
24	11/0.16	0.61	0.79	2.19	94.2
22	17/0.16	0.76	0.82	2.40	59.4
20	26/0.16	0.94	0.79	2.52	36.7
18	16/0.254	1.16	0.80	2.76	23.2
16	26/0.254	1.49	0.79	3.08	14.6
14	41/0.254	1.87	0.79	3.46	8.96
12	65/0.254	2.36	0.79	3.94	5.64
10	66/0.32	3.00	0.79	4.56	3.55
8	169/0.254	4.20	1.20	6.60	2.23
7	7/29/0.254	4.72	1.15	7.15	1.77
6	7/38/0.254	5.40	1.52	8.90	1.40
5	7/30/0.32	6.05	1.52	9.40	1.11
4	19/37/0.20	7.00	1.53	10.2	0.88
2	19/35/0.254	8.65	1.53	12.0	0.55

1. Only part of products are listed above.
以上表格只列出一部份产品。
2. The above information is for reference only, and is subject to the final specification.
以上数字仅为参考值, 数字以最终规格书为准。

